



小巧轻便 设计坚固

大屏幕全视角

大容量电池

支持3G网络

Smartpeak®C3000是一款设计新颖、小巧坚固的数据采集终端。基于Android4.1操作系统，采用Qualcomm 双核1.2GHz处理器，配有先进的数据采集部件（1D/2D条码扫描、RFID支持），具有无线实时通讯功能和512MB内存。3300毫安超大容量电池，满足全天工作需求。

• 小巧轻便,设计坚固

IP54：提供IP54防护等级，屏幕采用 Corning Gorilla Glass；
6000次：关键连接件6000次插拔测试；
小巧机身，便于随身携带。

• 大屏触摸，便于操作

3.7寸：3.7寸5点电容触摸屏，便于用户操作；
178°：IPS高亮度显示屏，提供178度可视角，强光下可视效果好。

• 超大容量电池，满足全天需要

3300mAh：采用3300毫安高性能锂电池，为用户全天候工作提供支持。

• 设计简约,功能配置丰富

条形码：采用高性能扫描引擎；
GPS：高通高性能GPS芯片，支持A-GPS快速定位；
RFID：采用NXP射频支持NFC芯片，支持13.56MHz RFID标签识读。

• 3G网络，高速传输

WCDMA：支持WCDMA 3G网络，最高支持14.4M/s高速数据传输；
WiFi：支持IEEE802.11 b/g/n标准；
Bluetooth：支持蓝牙4.0 EDR，实现高速率数据传输。

性能指数

物理/环境参数	尺寸	142mm (长) × 69mm (宽) × 25mm (厚)
	重量	250g (含电池)
	工作温度	-20°C~60°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	95% (无凝结)
	抗摔强度	可经受多次从1.2米到水泥地面的跌落
	翻滚测试	1米直径范围内可翻滚500次
系统参数	工业等级	IP54
	防静电	±8KV接触放电；±15KV空气放电
	处理器	双核 1.2GHz
	操作系统	Android4.1
	存储器	4GB eMMC/768MB DDR/最大可支持32GB外部储存
	显示/触摸	3.7英寸IPS/WVGA (480*800)； 5点触摸电容屏；康宁Gorilla玻璃
	按键	5个物理按键 (Android系统键、开关机键、扫描键、自定义键)
功能配置	电池	锂离子聚合物，3.7V，3300mAh
	条码引擎	一维条码Motorola SE955 (另有其他型号品牌可选)； 可选二维条码Motorola SE4500
	NFC通信	支持ISO14443/ISO15693标准的13.56MHz RFID标签识别
	摄像头	后置摄像头2M FF，可选5M AF
	定位/导航	内置GPS，支持AGPS
	指示灯	系统指示灯，扫描指示灯
	音频系统	内置扬声器、听筒、麦克风、3.5mm立体声耳机插孔、振动器
网络参数	传感器	重力传感器；环境光传感器；距离传感器
	网络制式	WCDMA/GSM/CDMA2000/CDMA 1X
	网络频段	WCDMA/HSPA 2100/900MHz； CDMA2000/CDMA1X 800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
	WLAN	802.11 b/g/n 内置天线； 安全标准 WEP，WPA，WPA-PSK，WPA-v2.0
	语音/数据服务	在中国大陆地区支持中国联通3G/2G、中国移动2G网络、中国电信3G/2G
	WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
	外部接口	USB接口
充电接口		Micro USB2.0，1A快速充电，可选座充
供电接口		支持对外供电5V/500mA
通信接口		RS232接口
开发环境	系统环境	Android4.1/SP-UI
	开发工具	SP-SDK开发包
	管理软件	SP-PC管理套件/MDM管理系统

