

SMARTPEAK

K1

经典 自动识别终端

Model C5000

- 极致紧凑，精致随行
- 配置4英寸WVGA显示屏
- 极制灵敏的1D/2D扫描体验
- 符合人体力学的键盘和导航键布局设计



insurance



bank



hospital



supermarket



hotel



restaurant



规格



处理器

高性能四核 Cortex CPU
高性能八核 Cortex CPU-可选



操作系统

SmartDroid based on Android



内存

2G DDR + 16G eMMC
3G DDR + 32G eMMC - 可选
4G DDR + 64G eMMC - 可选



显示屏

4" 英寸 WVGA显示屏, 800*480 分辨率



条码采集

1D/2D 高灵敏的快速条码扫描



电池

3.7V 3800mAh 可充锂电池,
支持不断电更换



按键

3x扫描键, 1x电源键, 8x功能键, 0-9,
1x导航面板



通讯

4G全网通, Wi-Fi, 蓝牙



读卡器

NFC/RFID 非接触读卡器——可选



卡槽接口

1xSIM; 1xSAM - 可选;
1xMicro SD卡槽, 最大支持32G扩展



摄像头

后置: 500万变焦摄像头;
800万|1300万摄像头- 可选



语音支持

双降噪麦克风; 高音质1.2W语音喇叭



传感器

重力传感, 电子罗盘, 光线/距离传感器 - 可选



外设接口

1xType-C USB 2.0 OTG & 充电
PINGO接口, 支持USB2.0 OTG, RS232,
快速充电, 外接扫描手柄 & UHF模块等



防水防尘

IP65防护等级; 1.2M 抗跌落测试



位置服务

GPS; GLOANASS, 北斗 - 可选



适配器

输入: 100~240V AC 50/60Hz
输出: 5.5V DC 1.0A



配件

充电底座 - 可选



物理属性

165.6mm(L) x 73mm(W) x 28.5mm(H); 275g



适用环境

工作温度: -20°C ~ 60°C
储存温度: -30°C ~ 70°C
相对湿度: 10%~90%非冷凝



认证

IP65 Certified, CE, RoHS

