

SMARTPEAK

D1

Model C7000

便携 自动识别终端

- 全屏设计，灵动随行
- 配置5.5” 英寸高清显示屏
- 配置高性能八核Cortex CPU
- 极致灵敏的1D/2D扫描体验
- 可选多种扫描手柄



insurance



bank



hospital



supermarket



hotel



restaurant



规格



处理器

高性能八核Cortex CPU



操作系统

SmartDroid based on Android



内存

2G RAM + 16G eMMC
4G RAM + 64G eMMC 可选



显示屏

5.5" 英寸IPS高清显示屏, 1440*720分辨率



条码采集

1D/2D 高灵敏快速条码扫描



电池

3.8V 5000mAh 可充锂电池



按键

2x扫描键, 1x电源键, 2x音量键



通讯

4G全网通, Wi-Fi 2.4G/5G, 蓝牙




读卡器

NFC非接触读卡器,
支持ISO14443/ISO15693 13.56MHz




卡槽接口

1xSIM; 1xMicro SD卡槽,
最大支持32GB扩展



摄像头

后置: 1300万变焦摄像头, 前置: 500万摄像头



语音支持

双降噪麦克; 高音质1.2W语音喇叭



传感器

重力传感, 电子罗盘, 光线/距离传感器



外设接口

1xType-C USB 2.0 OTG & 快速充电;
多功能PINGO, 支持RS232, USB OTG,
快速充电, 外接扫码手柄等



防水防尘

IP65防护等级; 1.8M 抗跌落测试;
0.5米滚筒测试



位置服务

GPS, GLONASS, 北斗



适配器

输入: 100~240V AC 50/60Hz
输出: 9.0V 2.0A



配件

扫描手柄, 可选内置3.8V 5200mAh可充锂电池 - 可选;
充电底座 - 可选



物理属性

156mm(L) x 76mm(W) x 19.5mm(T), 220g



适用环境

工作温度: -20°C ~ 60°C
储存温度: -40°C ~ 70°C
相对湿度: 10%~90%非冷凝



认证

IP65 Certified, CE, RoHS

