

SMART^{EA}AK

D1 UHF

Model C7000

UHF 自动识别终端

- 全屏设计，灵动随行
- 配置5.5” 英寸高清显示屏
- 配置高性能八核Cortex CPU
- 极致灵敏的1D/2D扫描体验
- UHF – 读取RFID距离最大可达10米



insurance



bank



hospital



supermarket



hotel



restaurant



规格

处理器

高性能八核Cortex CPU

操作系统

SmartDroid based on Android

内存

2G RAM + 16G eMMC
4G RAM + 64G eMMC 可选

显示屏

5.5" 英寸IPS高清显示屏, 1440*720分辨率

条码采集

1D/2D高灵敏快速条码扫描

UHF RFID采集

UHF ISO18000-6C
扫描手柄 - 读取RFID可达10米,
手柄内置3.8V 5200mAh 可充锂电池

电池

3.8V 5000mAh 可充锂电池

按键

2x扫描键, 1x电源键, 2x音量键

通讯

4G全网通, Wi-Fi 2.4G/5G, 蓝牙

读卡器

NFC 非接读卡器,
支持ISO14443/ISO15693 13.56MHz

卡槽接口

1xSIM; 1xMicro SD卡槽,
最大支持32GB扩展

摄像头

后置: 1300万变焦摄像头; 前置: 500万摄像头

语音支持

双降噪麦克风; 高音质1.2W语音喇叭



传感器

重力传感, 电子罗盘, 光线/距离传感器



外设接口

1xType-C USB 2.0 OTG & 快速充电;
多功能PINGO, 支持RS232, USB OTG,
快速充电, 外接UHF扫描手柄等



防水防尘

IP65防护等级; 1.8M 抗跌落测试; 0.5米滚筒测试



位置服务

GPS, GLONASS, 北斗



适配器

输入: 100~240V AC 50/60Hz
输出: 9.0V 2.0A



物理属性

156mm(L) x 76mm(W) x 19.5mm(T), 220g



配件

充电底座 - 可选



适用环境

工作温度: -20°C ~ 60°C
储存温度: -40°C ~ 70°C
相对湿度: 10%~90%非冷凝



认证

IP65 Certified, CE, RoHS

